

Ovladače pro signalizaci dle normy ČSN EN 81-20 ED.2

EKindustry

Výtahová norma "ČSN EN 81-20 ED.2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů"
předepisuje povinnost umístit do výtahové šachty ovládání
a signalizační prvky pro:

- **Označení aktivace přemostovacího zařízení
(audiovizuální signalizace)**
- **Nouzové vyproštění (ALARM)**

Pro označení aktivace přemostovacího zařízení musí být
na klecí umístěna audiovizuální signalizace o síle min. 55dB,
pod klecí min. 55dB ve vzdálenosti min. 1m.

Nouzové zařízení ALARM, k iniciování takového signálu, musí
být instalováno pro přivolání vyproštění v případě, kdy není
dostupný žádný prostředek k úniku.

Pro každou z těchto funkcí nabízíme samostatné produkty.
V našem portfoliu však naleznete také produkty, které obě
funkce spojují k použití pod klecí výtahu:



TLP2S008

Ovladač pro výtahové aplikace se zvukovou a světelnou
signalizací, 12V DC

- tlačítko zvonek s 1 NO
- alarm min. 55dB/1m s LED
- **12V DC**
- včetně průchodky M20 x 1,5, IP65



TLP2S009

Ovladač pro výtahové aplikace se zvukovou a světelnou
signalizací, 24V DC

- tlačítko zvonek s 1 NO
- alarm min. 55dB/1m s LED
- **24V DC**
- včetně průchodky M20 x 1,5, IP65